

# RWG500

## Intelligenter und leiser Etikettenaufwickler



Die automatisch einstellbare Aufwickelgeschwindigkeit entspricht der Etiketten-druckgeschwindigkeit



Geräuschpegel unter 60dB



Automatisch einstellbare Aufwicklung



Benutzerfreundliches Bedienfeld



Etikett bis zu 6" (Inch) mit Trägerpapier

# RWG500

## Übersicht technischer Daten



### BETRIEBSDATEN

Umgebungsbedingungen	Betrieb	0 ~ 40°C / 30 ~ 80% (nicht kondensierend)
	Lagerung	-5 ~ 60°C / 30 ~ 90% (nicht kondensierend)
Zulassungen	UL/C-UL, FCC, CE, TUV, CCC	
Maße (B x T x H), Gewicht	280 mm x 320 mm x 230 mm, ~7,5 kg	
Geräuschpegel	Unter 60 dB	
Stromversorgung, Leistungsaufnahme	DC_24V, 2A	
Druckeranschluss	Exklusiv- Anschluss für SATO DRUCKER: EXT Anschlussmodul: Ja, Standard für folgende Modelle: M-5900RVe / CL4XXe / M-84Pro / GTe4XXe / CL6XXe (CL6XXe nur bei einer Materialbreite von 131 mm oder weniger)	

### AUFWICKELDATEN

Aufwickelgeschwindigkeit	Maximal 381 mm/ s (15 Inch/s)	
Aufwickeltechnik	Externes Aufwickeln: direkt auf 40 mm Spindel / 3 Inch Papierwickelkern	
Aufwickelrichtung	Außenwicklung / Innenwicklung (gegen den Uhrzeigersinn / im Uhrzeigersinn)	
Überwachung des Aufwickelvorgangs	Aufwickeln EIN/AUS durch Positionsänderung des Spannarms	
Aufwickel-Außendurchmesser	Max. Aufwickel-Außendurchmesser bis zu 265 mm (11 Inch)	
Materialgröße	Breite, mm	25 - 131 (Option 132 - 180):
	Schriftbreite, mm	8 - 400
	Stärke, mm	0,08 - 0,27

### OPTION:

## Druckerkompatibilität



**CL6xxe**



**CL4xxe**



**M-84Pro**



**M5900RVe**



**GTe408e**

SATO garantiert nicht, dass die oben angegebenen Funktionen bei allen Modellen vorhanden sind. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.