



## T10 / T20 Rewinder Family

The Rewinder Everyone Can Use

Ein Aufwickler mit einfacher Handhabung,  
der sowohl für Innen- als auch für  
Außenwicklung einsetzbar ist.



Core Adaptor für  
1", 1,5" & 3" Kern



Farbige LEDs zur  
Statusanzeige des  
Aufwicklers



Innen- oder Außenwicklung



Schelle und sichere  
Arretierung der  
Etikettenrollen-Anschlagplatte

# Technische Daten

T10 / T20

Rewinder Family

Modell	T10 Rewinder	T20 Rewinder
Rollenbreite	4.72" Max.	7" Max.
Geschwindigkeit	14 IPS	14 IPS
Etikettenrollenaußendurchmesser	8" Max.	6" Max.
Kerninnendurchmesser	Direktaufwicklung, 1" (25.2~25.6 mm), 1.5"x2 (37.4~38.0 mm & 40~40.6 mm), 3" (76~76.6 mm)	
Gewicht Etikettenrolle	5 Kg	
Aufwicklung	Innen- und Außenwicklung(Regelung über Umschaltung)	
Umschalter	Innen- und Außenwicklung	
Motor	Hybrid Motor	
Spannung	100~240V AC 24W, 24V Adapter	
Umgebung	Betriebstemperatur.: 5°C bis 40°C (41°F bis 104°F) Lagerungstemperatur.: -20°C bis 60°C (-4°F bis 122°F)	
Feuchtigkeit	10-85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	
Abmessungen (L*B*H)	303 mm * 180 mm * 349 mm	303 mm * 180 mm * 394 mm
Prüfzeichen	CE, FCC Class A	
Gewicht	5 Kg	

\* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

**GoDEX**

Re 2.2 2012/11/1

**EZS**  
Identitechnik  
It's always a good ID